

HSSGC 1.0 x 34 - 10 pcs

RED COBALT - HSS-G CO FÉMFORÓK - DIN 338

- Nagy teljesítményű fémfúrószár, extrém hőállóságú 5% kobalt tartalommal, HSS DIN338 szerint.
- Alkalmos magas ötvözet tartalmú acélok és 1000 N/mm² feletti szakítószilárdságú fémek fúrására, mint pl. rozsdamentes acél.
- QUAD EDGE™ hegy: a 135°-os csúcshög és a négy vágóél egyedülálló kombinációja: a 135°-os csúcshög precíz és gyors fúráskezdést tesz lehetővé, megcsúszás nélkül. A négy vágóél kisebb forgácsokat hoz létre, hogy megakadályozza a túlzott hőtermelést a hosszabb élettartam érdekében.
- A változó geometriájú hornyok gyorsabb forgácskihordást és nagyobb sebességű fúrást biztosítanak.
- Kúpos kialakítású fúrószár mag, vastagodik a befogás irányába, ezáltal az erősebb furatmag növeli a stabilitást és tartósságot.
- 3 lapú befogószár, 5 mm-es átmérőtől biztosítja a jobb befogást és megelőzi a fúrószár elforgását a tokmányban.
- Szín: bronz



(mm)	1.0
Article Number	4932373332
Mennyiség a csomagban	10
Munkahossz (mm)	12