

M12 B4

M12™ 4,0 AH AKKUMULÁTOR

- Akár 2x hosszabb működési idő, akár 2x hosszabb élettartam összehasonlítva más lítium-ion rendszerekkel és/vagy megelőző MILWAUKEE® akkumulátor technológiával (az eredmények függenek a géptől és az alkalmazástól).
- REDLITHIUM™ védelem a REDLINK™ digitális túlterhelés védelmi rendszerrel, segítségével megelőzhető az akkumulátoros gép károsodása
- Hőmérséklet figyelő rendszer - Megfelelő hőmérséklet tartományban tartja az akkumulátort, ez által meghosszabbítja annak élettartamát
- Beépített hegesztett keret
- A szélsőséges hideg vagy meleg üzemi hőmérsékleten, akár -20 °C-on történő működtetés meghosszabbítja az akkumulátor működési idejét és élettartamát
- Túlterhelés védelmi rendszer - megvédi a gépet az esetlegesen előforduló károsodásoktól



REDLITHIUM™

| | |
|--------------------------------|------------|
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 4.0 |
| Töltési idő C12 C töltővel | 80 perc |
| Töltési idő M12 C4 töltővel | 80 perc |
| Töltési idő M12-18 C töltővel | 80 perc |
| Töltési idő M12-18 FC töltővel | 52 perc |
| Súly (kg) | 0.4 |
| Cikkszám | 4932430065 |